



Optimate - 00600390 - Cargador baterías Optimate Lithium TM-390

Características técnicas:

Ideal para: Baterías LiFePO4 (LFP) de la serie 4 de 12.8V & 13.2V de 3 & 72Ah.

Amperaje de carga: 6A (corriente Ampmatic)

Voltios de carga: Nominal: 12.8V & 13.2V rango: 0.5V & 14.4V

Operación: Completamente automático

Características: Comienza desde 0.5V con monitoreo / prueba continua de aceptación de carga o condición de celda defectuosa / en corto. Se evita la carga innecesaria (e insegura) de una batería defectuosa.

Uso: En interiores o exteriores (temperatura máxima: -40°C / -40°C).

Alimentación: Alimentación global (100-240V & 50-60Hz), alto rendimiento (clasificación CEC), totalmente sellada.

Estilo: Maleta a prueba de salpicaduras con colgadores de pared, cable de alimentación CA de 180cm (6 pies) y cable de carga de 180cm (6 pies) acabado en conector SAE.

Recuperación: Arranque de baja tensión de 0.5V y recuperación y prueba de baja tensión en 3 fases.

Seguridad: Sin riesgo de sobrecarga. Totalmente seguro para el sistema eléctrico del vehículo. Supresión de chispas. Seguro para el mantenimiento de la batería a largo plazo. Desconexión automática cuando se cortocircuita o se desconecta la batería.

