



Yuasa - 0607941Y - Batería Yuasa YTX7A-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 6Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

6

105A

Izquierda

152

88

94

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento s&loprecisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalaci&n. Una vez llenada de ´ la batería, &sta se sella y ya no ser& necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca m&s, adem&s de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del veh&culo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería;

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V&lvulas de regulaci&n del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnolog&a avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versi&n precargada o seca con ´ aparte



YTX7A-BS
CHARGING
METHOD



Pb



YUASA

SUPER

MF

PAFECTA

YTX7A-BS

6.3Ah (20HR)
/ 105A (CCA)

12V 6Ah (10HR)

YUASA BATTERY

SAE PP >PP<