



C.L.M - 5727054 - ANTIRROBO MANILLAR SUZUKI EPICURO BLINDADO

ANTIRROBO MANILLAR CLM SUZUKI EPICURO BLINDADO

Cabezal giratorio fabricado en acero. Buena flexibilidad de giro para una mayor comodidad en la utilización del antirrobo.

Blindaje especial de cerradura. Protección anti-taladro.

Sistema de pivote de manillar con contrapesos fabricado en acero carbonitrurado diseñado para resistir maza, sierra y cizalla.

Cable interior de 5 mm de diámetro de acero con protección de plástico anti-corrosión y anti-humedad y resistente a más de una tonelada de tracción protegido con rótulas mecanizadas de acero macizo carbonitrurado de 22 mm de diámetro y 7mm de grosor.

Soporte de fijación antirrobo específico para cada scooter fabricado en acero con una estructura robusta, y resistente a ataques externos con palanca o mazo. La pieza de sujeción al soporte está compuesta por acero carbonitrurado resistente al corte con sierra y lima.

Articulación del soporte de 5 milímetros en acero endurecido carbonitrurado en la zona de contacto con el sistema de rótulas con un tratamiento especial doble de anti-oxidación, compuesto por una capa de pintura epoxi-poliéster sobre una base de zincado bicromatado.

Tornillo antirrobo de alta seguridad Patentado.

Sistema de pivote de manillar giratorio Patentado.

Cerradura STS con llave plana de puntos reversibles de alta seguridad (+30.000 ciclos).

