



Optimate - 00600250 - Cargador baterías Optimate 7 Select TM-250

CARGADOR BATERIAS OPTIMATE 7 SELECT

Características generales:

OptiMate 7 Select es la opción ideal para baterías de 12 V de arranque y de ciclo profundo que requieren una carga con temperatura controlada y un mantenimiento a largo plazo seguro y sin supervisión. La selección de la tensión (14.4 V / 14.7 V) garantiza que la batería se carga con la tensión adecuada.

Funciones especiales: POWER SUPPLY

El modo SUMINISTRO ELÉCTRICO proporciona un suministro estable para la reprogramación del sistema del vehículo, la exhibición del vehículo en salones de exposiciones o la conservación de los ajustes de memoria cuando los cables de la batería están desconectados, bien para montar accesorios o para sustituir la batería. Características técnicas: AMPERAJE DE CARGA: 10A (Ampmatic) @ 14.4V / 14.7V / 8A@ 13.6V USO: en interiores o exteriores (temperatura mínima: -40 °C / -40 °F). RECUPERACIÓN: arranque de baja tensión de 0.5 V y recuperación por desulfatación en 2 fase. IDEAL PARA: baterías STD, AGM, GEL y Deep Cycle de 12 V, de 3 a 400 Ah ALIMENTACIÓN: alimentación global (100-240 V a 50-60 Hz), alto rendimiento (clasificación CEC), totalmente sellada. ESTILO: maletín a prueba de salpicaduras con colgadores de pared, cable de alimentación CA de 180 cm (6 pies) y cable de carga de 180 cm (6 pies) acabado en conector SAE. SEGURIDAD: sin riesgo de sobrecarga. Totalmente seguro para el sistema electrónico del vehículo. Supresión de chispas. Seguro para el mantenimiento de la batería a largo plazo. Desconexión automática cuando se cortocircuita o se desconecta la batería. Tres años de garantía de sustitución limitada. Obtenga información más detallada [AQUÍ](#)

