



Yuasa - 0605011Y - Batería Yuasa YTZ5-S Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 4,5Ah. Se suministra con ácido incluido

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

3,5

65A

Derecha

115

72

86

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento s&lo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalaci&n. Una vez llenada de ´ la bater&a, &sta se sella y ya no ser& necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca m&s, adem&s de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del veh&culo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la bater&a

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V&lvulas de regulaci&n del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnolog&a avanzada de plomo-calcio



DO NOT OPEN



VRLA

YUASA

YTZ5S



3.7 Ah(20HR)/65 CCA

12V 3.5Ah/10HR

CHARGING METHOD

STD : 0.4A X 5 - 10 h

QUICK : 3A X 30 min

YUASA BATTERY



Pb

Pb

SAE PP)PP(