



Furukawa - 0612100S - Batería Furukawa FT12A-BS Sin Mantenimiento

 Voltaje: 12V - Amperaje: 10Ah. Se suministra con ´cido incluido.
Batería hermética sin mantenimiento

V

AH (20HR)

CCA

Polaridad

L

AN

ALT

12

10,5

175

Izquierda

150

87

105

Se suministra con ácido

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ácido en el momento de su instalación. Una vez llenada de ácido la batería, ésta se sella y ya no será necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ácido nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ácido que puedan dañar alguna pieza del vehículo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería

Totalmente herméticas ya que todo el ácido es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

Válvulas de regulación del ácido (VRLA) a prueba de derrames

Tecnología avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ácido aparte



充電方法 [標準]
CHARGING METHOD [S.T.D.]
METHODE DE CHARGE [NORMAL]

[標準]

1.2A x 5 ~ 10

時間又は急速
h : OR. QUICK
h : OU. RAPIDE

5A x 1

時間
h |
h |



FB SUPER
ME
III

VALVE REGULATED
LEAD ACID BATTERY

FT12A-BS 12V, 10Ah (10HR)
10.5Ah (20HR) / 175CCA

SAE **PP** > PP <



Pb



Pb

SIAM FURUKAWA CO., LTD.
MADE IN THAILAND