



PUTOLINE - 74268 - 20 L BiB Putoline Scooter 4T 10W-40

Scooter 4T 10W-40 es un aceite de motor semisintético para escapes de 4 tiempos. La tecnología de aditivos de última generación garantiza una protección óptima del motor frente al desgaste, incluso para los motores con un sistema de «parada y arranque». El aceite Scooter 4T 10W-40 se ha desarrollado para lograr un ahorro de combustible óptimo con la última generación de escapes modernos de 4 tiempos y garantiza:

Un consumo de aceite mínimo

Una viscosidad excelente a bajas temperaturas, lo cual previene significativamente el desgaste durante el arranque

Unas excelentes propiedades de limpieza garantizan un rendimiento óptimo del motor a largo plazo

Unas extraordinarias propiedades de lubricación a lo largo de toda la vida útil

Análisis estándar típico

Densidad a 15 °C, kg/l

0,860

Viscosidad a -25 °C, mPa.s

4930

Viscosidad a 40 °C, mm²/s

90,40

Viscosidad a 100 °C, mm²/s

13,70

Índice de viscosidad

154

Punto de ignición, COC, °C

224

Punto de fluidez, °C

-39

Índice de base total, mgKOH/g

10,4

Cenizas sulfatadas, %

1,31

Noack, %

10,1

En este producto se cargar´ 0,06 euros por litro al PVP de este producto con motivo de la TASA de reciclaje "SIGAUS" (Sistema Integrado de Gesti´n de Aceites Usados)



