



Furukawa - 0607951S - Batería Furukawa FTX7L-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 6 Ah.Se suministra con ácido incluido.Batería hermético sin mantenimiento

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

6

100

Derecha

114

71

131

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la baterá, ésta se sella y ya no ser´ necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del vehículo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la baterá

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V´lvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnología avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte

充電方法 (標準) 時間又は急速
CHARGING METHOD (STANDARD) : 0.7A x 5~10 h : ORL. QUICK : 3A x 1 h
METHODE DE CHARGE (NORMAL) : 0.7A x 5~10 h : ORL. RAPIDE : 3A x 1 h

FB SUPER
MF

VALVE REGULATED
LEAD ACID BATTERY

FTX7L-BS
12V, 6Ah(10HR)

6.3Ah(20HR) / 100CCA



Pb



Pb

SAE **PP** >PP<

SIAM FURUKAWA CO., LTD.
MADE IN THAILAND