



Skyrich - 0605023K - Bateria litio Skyrich HJTX5L-FP

Equivalencias: YTX4L-BS YTX5L-BS Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por

Equivalencias:

YTX4L-BS y YTX5L-BS

Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos

Características

VOLTIOS

CAPACIDAD (AH) - 10 H

CCA (A)

ENERGIA WH

PESO APROX.

CARGA STAND.

CARGA MAX.

POLARIDAD NEGATIVO

LARGO

ANCHO

ALTO

12

1,6

96

19,2

0,40

0,8

8

Izquierda

113

69

85

- Peso ultra ligero -1/3 de la batería de plomo-ácido normal

- Sin contaminación, la batería de litio Skyrich está hecha de nuevos materiales (fosfato de hierro y litio de alta densidad - LiFePO4) y no contienen ni plomo, ni mercurio o cadmio, ni ácido sulfúrico y la densidad de energía es tres veces mayor que la batería

de plomo-ácido normal.

- No es necesario llenar de ácido, no necesita mantenimiento, no tiene problemas de fugas y es posible instalarla en cualquier dirección de forma segura y estable.

- Son baterías muy seguras que no pueden entrar en combustión, ni tampoco estallar. Han pasado tanto la certificación de UL Lab como también las pruebas de seguridad de calidad CQC..

- Potencia de arranque superior a las baterías normales.

- Excelente ciclo de vida, más de 2000 ciclos (batería de plomo-ácido solo 300 ciclos)

- Baja auto-descarga, mayor vida útil. El voltaje de descarga es estable, un 5% por mes como máximo, lo que permite que el rendimiento del motor también lo sea y que la motocicleta funcione más fácilmente.

- Son baterías estancas y totalmente resistentes al agua debido a su impermeabilidad.

- Su tiempo de carga es muy bajo, esa carga tan rápida permite que en tan solo 6 minutos tengamos la batería al 90%.

Tabla de relación entre tensión y capacidad:

Voltaje de carga

Capacidad

14,340

100%

13,300

90%

13,270

80%

13,160

70%

13,130

60%

13,116

50%

13,104

40%

12,996

30%

12,866

20%

12,730

10%

9,200

0%

No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V



LITHIUM ION

SKYRICH

BATTERY CAPACITY INDICATOR

FULL
MED
LOW
TEST
WARNING
PROPAGATE

CAUTION: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE BATTERY.

WARNING: The battery must be charged with a charger with automatic voltage regulation. The charging voltage must be 14.0-14.5V. The charging current must be 0.1C (1.92A). The battery must be charged at a temperature between 10°C and 30°C. The battery must be charged in a well-ventilated area. The battery must be charged with a charger with automatic voltage regulation. The charging voltage must be 14.0-14.5V. The charging current must be 0.1C (1.92A). The battery must be charged at a temperature between 10°C and 30°C. The battery must be charged in a well-ventilated area.

SKYRICH



LITHIUM ION

MOTORBIKE & POWERSPORTS BATTERY

HJTX5L-FP

12V 19.2Wh 96A

www.skyrichpower.com

SKYRICH