



Furukawa - 0612100S - Batería Furukawa FT12A-BS Sin Mantenimiento

 Voltaje: 12V - Amperaje: 10Ah. Se suministra con ´cido incluido.
Batería hermética sin mantenimiento

V

AH (20HR)

CCA

Polaridad

L

AN

ALT

12

10,5

175

Izquierda

150

87

105

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la batería, ´sta se sella y ya no ser´ necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca m´s, adem´s de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del veh´culo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería;

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V´lvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnolog´a avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte



充電方法 [標準]
CHARGING METHOD [S.T.D.]
METHODE DE CHARGE [NORMAL]

[標準]

1.2A x 5 ~ 10h

時間又は急速
h : OR. QUICK
h : OU. RAPIDE

5A x 1h

時間



FB SUPER
ME
III

VALVE REGULATED
LEAD ACID BATTERY

FT12A-BS 12V, 10Ah (10HR)
10.5Ah (20HR) / 175CCA

SAE **PP** > PP <



Pb



Pb

SIAM FURUKAWA CO., LTD.
MADE IN THAILAND