



Furukawa - 0605491S - Batería Furukawa FTX5L-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 4 Ah.Se suministra con ácido incluido.Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

4

80

Derecha

114

71

106

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la baterá, ésta se sella y ya no ser´ necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del vehículo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la baterá

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V´lvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnología avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte



充電方法 (標準)
CHARGING METHOD (S.T.O.)
METHODE DE CHARGE (NORMAL)

0.5A x 5-10h OR QUICK
1.0A x 1h

5A x 30 min

⊕

FTX5L-BS
12V, 4Ah(10HR)

4.2Ah(20HR) / 80CCA

FB SUPER
MF

VALVE REGULATED
LEAD ACID BATTERY

SAE **PP** >PP<

SIAM FURUKAWA CO., LTD.
MADE IN THAILAND



Pb



Pb