



Loctite - L279239 - Loctite 243 24ml Fijador Resistencia media

LOCTITE 243 es un fijador de roscas adecuado para todos los metales, incluidos sustratos pasivos, que tolera contaminaciones ligeras de aceites industriales. Adem´s; previene el autoaflojamiento de piezas sometidas a vibraci&ocute;n. Es apto para tornillos hasta M36.

·Para uso en todas las tornillerías met´s;licas incluidos sustratos pasivos como por ejemplo, acero inoxidable, aluminio, superficies galvanizadas

·Ideal para tornillos del volante motor, corona del diferencial, tornillos del cigüeñal, y tornillos de sujeci&ocute;n de tapas, tapones del drenaje, de aceite, o bombas de agua

·Permite el desmontaje con herramientas manuales

243

LOCTITE[®]

FIJADOR DE ROSCAS - FIXADOR DE ROSCAS

RESISTENCIA MEDIA - RESISTÊNCIA MEDIA

- ES** • Fija tornillos y tuercas, permitiendo el desmontaje posterior
• Evita aflojamientos por vibración
- PT** • Fixa parafusos e porcas, permitindo a desmontagem posterior
• Evita afrouxamentos por vibração



Henkel

24 ml



LOCTITE
243

FIJADOR DE ROSCAS / FIXADOR DE ROSCAS
FRENTE/LETEI / ADHESIVO DE ROSCAS

Resistencia Media - Resistência Média - Medium Strength



NSF

Compliant
with NSF
314

24 ml / 25 g e

Henkel

IMAGEN NO CONTRACTUAL