



## Furukawa - 0614331S - Batería Furukawa 12N14-3A Convencional

Voltaje: 12V - Amperaje: 14Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería estándar

&nbsp;

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

14

120

Derecha

Izquierda

136

91

168

&nbsp;

Se suministra con &acute;

La bater&iacute;a convencional para motocicletas, de gran resistencia a la corrosi&oacute;n y perfecta respuesta incluso en condiciones clim&acute;ticas adversas. Una bater&iacute;a resistente y fiable. Con una amplia gama de 6 y 12 voltios, hay un modelo para casi todas las motocicletas

Larga duraci&oacute;n, incluso en las condiciones m&acute;s duras

Alta potencia de arranque con valores el&eacute;ctricos muy superiores a las normas DIN y EN

Muy robustas gracias a su construcci&oacute;n especial

Disponible sin &acute; o con &acute; inclu&iacute;do en la caja

NOTA: Estas bater&iacute;as requieren comprobar regularmente el nivel de electrolito, &eacute;ste debe mantenerse entre la l&iacute;nea del m&iacute;nimo y del m&acute;ximo. Si hace falta rellene con agua destilada y cargue la bater&iacute;a



UPPER LEVEL

LOWER LEVEL

**12N14-3A**  
12V, 14Ah(10HR)

14.7Ah(20HR) / 120CCA

**FB**



SAE **PP** >PP<

**Pb**

SIAM FURUKAWA CO., LTD.  
MADE IN THAILAND