



## Yuasa - 0607951Y - Batería Yuasa YTX7L-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 6Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

&nbsp;

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

6

100A

Derecha

&nbsp;

114

71

131

&nbsp;

Se suministra con &acute;

Las baterías herméticas sin mantenimiento s&oacute;lo precisan ser llenadas con el &acute; en el momento de su instalaci&oacute;n. Una vez llenada de &acute; la batería, &acute;sta se sella y ya no ser&acute; necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de &acute; nunca m&acute;s, adem&acute;s de no preocuparse de los posibles escapes de &acute; que puedan da&ntilde;ar alguna pieza del veh&acute;culo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de a&ntilde;adir agua a la batería;

Totalmente herméticas ya que todo el &acute; es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V&acute;lvulas de regulaci&oacute;n del &acute; (VRLA) a prueba de derrames

Tecnolog&acute;a avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versi&oacute;n precargada o seca con &acute; aparte



DO NOT OPEN

YTX7L-BS  
CHARGING  
METHOD

• THE BATTERY IS SEALED TYPE. NEVER REMOVE SEALING CAPS FROM IT. CHARGING  
• NEVER ADD WATER. CHARGE IN 10% WITH CURRENT AND 12.5V. DO NOT EXCEED 20.0V.  
• STD: 0.8A x 5 ~ 10h or QUICK-CHARGE 1.0h



**YUASA**

SUPER

**MF**

PAFECTA

**YTX7L-BS**

6.3Ah(20HR)  
/ 100A(CCA)

12V 6Ah(10HR)

YUASA BATTERY



**Pb**

SAE **PP**)PP(

