



Yuasa - 0609921Y - Batería Yuasa YTX9-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 8Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

8

135A

izquierda

152

88

106

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la batería, ´sta se sella y ya no ser´ necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca m´s, adem´s de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del veh´culo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería;

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V´lvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnolog´a avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte



YTX9-BS
CHARGING
METHOD



YUASA

SUPER

MF

PERFECTA

YTX9-BS

8.4Ah (20HR)
/135A (CCA)

12V 8Ah (10HR)

YUASA BATTERY

SAE **PP** >PP<