



Optimate - 00600280 - Cargador Optimate Litihium 8S 5A

IDEAL PARA: Baterías LiFePO4 (LFP) de la serie 4 de 25.6V / 26.4V de 2.5 a 100Ah.

AMPERAJE DE CARGA: 5A (corriente Ampmatic)

VOLTIOS DE CARGA: nominal: 25.6V / 26.4V rango: 0.5V – 27.2V

OPERACION: Completamente automático

CARACTERISTICAS: El modo TUNE brinda energía estable para la reprogramación del sistema del vehículo, la demostración del vehículo en la sala de exhibición o la retención de configuraciones memorizadas cuando los cables de la batería se desconectan para colocar accesorios electrónicos o reemplazar la batería.

USO: En interiores o exteriores (temperatura máxima: –20°C / –4°F).

ALIMENTACIÓN: Alimentación global (100–240V & 50–60Hz), alto rendimiento (clasificación CEC), totalmente sellada.

ESTILO: Maleta a prueba de salpicaduras con colgadores de pared, cable de alimentación CA de 180cm (6 pies) y cable de carga de 180cm (6 pies) acabado en conector SAE.

RECUPERACIÓN: Arranque de baja tensión de 0.5V y recuperación y prueba de baja tensión en 3 fases.

SEGURIDAD: Sin riesgo de sobrecarga. Totalmente seguro para el sistema eléctrico del vehículo. Supresión de chispas. Seguro para el mantenimiento de la batería a largo plazo. Desconexión automática cuando se cortocircuita o se desconecta la batería.

LITHIUM

