



Furukawa - 0609921S - Batería Furukawa FTX9-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 8Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

8

135

Izquierda

152

88

106

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la batería, ´sta se sella y ya no ser´ necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca m´s, adem´s de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del vehículo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V´lvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnología avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte



充電方法
CHARGING METHOD
METHOD OF CHARGE/RECHARGE

FB SUPER
ME

VALVE REGULATED
LEAD-ACID BATTERY

規格文法
SPECIFICATION
P. 00 PAPER
0.9Ax5~10x
4Ax1
12V, 8.4Ah(10HR)

FTX9-BS

8.4Ah(20HR) / 135CCA

SAE **PP**

>PP<



Pb



Pb

SIAM FURUKAWA CO., LTD.
MADE IN THAILAND