



## TRW - MCHL157 - Kit Elevación altura TRW MCHL157

El amortiguador telescópico debe presionarse

Solo se puede montar en montante de suspensión original

&nbsp;

TIPO

DETALLE

CANTIDAD

COLOR

MATERIAL

PESO (Kg)

02

Alojamiento amortiguador telescópico

1

Plateado

Aluminio

0,1

Un kit de elevaci3n levanta la parte trasera, reduce la distancia entre ejes y ayuda a adaptar las caracter3sticas de una motocicleta a las preferencias personales. Para una altura adicional, m3s distancia al suelo y mejora de la agilidad, los kits de elevaci3n trasera de TRW elevan la parte trasera entre 25 y 45 mm, en funci3n del modelo.

Los kits de elevaci3n de motocicletas de TRW le ofrecen:

Distancia al suelo adicional

M3s agilidad y mejora en el viraje

Suspensi3n m3s firme y m3s espacio libre en el eje trasero

Una manera perfecta y f3cil de ajustar las caracter3sticas de conducci3n a las preferencias particulares

Un aspecto din3mico y fant3stico de toda la moto

Una modificaci3n significativa, para un comportamiento de conducci3n m3s deportivo

Al acelerar, la parte trasera desciende menos

Todos los kits de elevaci3n trasera de TRW se suministran con  certificado de conformidad (T&Uuml;V)

Los kits de elevaci3n trasera para motocicleta de TRW est3n fabricados en Alemania, con piezas de acero inoxidable de alta calidad cortadas con l3ser, o con piezas de aluminio fresadas con tecnolog3a CNC. Piezas robustas que garantizan la seguridad, y cuentan con certificado de conformidad (T&Uuml;V).

Los kits de elevaci3n trasera de TRW para motocicleta permiten una mejor conducci3n en las curvas y proporcionan un aspecto mucho m3s din3mico sin grandes gastos.  Las piezas modificadas cambian el 3ngulo del brazo oscilante y elevan la parte trasera. Un efecto adicional que proporciona un aspecto m3s din3mico a toda la moto. Los kits de

elevaci&ocute;n tambi&eacute;n permiten una mayor distancia al suelo en el eje traseros p. ej., para viajes con la motocicleta a plena carga.

&nbsp;

Advertencia para la instalaci&ocute;n: Para kits de elevaci&ocute;n que requieran el desmontaje del muelle o de piezas del amortiguador trasero, se recomienda realizar la instalaci&ocute;n en un taller especializado

IMAGEN NO CONTRACTUAL



TYP | TYPE 02

