



Furukawa - 0614971S - Batería Furukawa FTX14-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 12Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

12

200

Izquierda

150

87

145

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la bater&a, ésta se sella y ya no ser´ necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del vehículo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la bater&a

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V´lvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnología avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte



充電方法

[標準]

CHARGING METHOD [STD.]
MÉTHODE DE CHARGE [NORMAL]

時間,又は急速

時間,又は急速
h; OR. QUICK : 6AX1 h
h; OU. RAPIDE

時間]



VALVE REGULATED
LEAD ACID BATTERY

FTX14-BS

12V, 12Ah (10HR)

12.6Ah(20HR) / 200CCA



Pb



Pb

SAE **PP** >PP<

SIAM FURUKAWA CO., LTD.
MADE IN THAILAND