



Yuasa - 0605491Y - Batería Yuasa YTX5L-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 4Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

4

80A

Derecha

114

71

106

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento s&loprecisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalaci&n. Una vez llenada de ´ la batería, &sta se sella y ya no ser& necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca m&s, adem&s de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del veh&culo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería;

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V&lvulas de regulaci&n del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnolog&a avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versi&n precargada o seca con ´ aparte



YUASA

4.2Ah (20HR) / 80A(CCA)

12V 4Ah (10HR)

YTX5L-BS

SUPER

MF

PAFECTA

CHARGING METHOD

STD: 0.5A X 5 ~ 10 h

QUICK: 5A X 30 min

YUASA BATTERY

SAE PP >PP<