



Furukawa - 0609921S - Batería Furukawa FTX9-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 8Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

8

135

Izquierda

152

88

106

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la batería, ésta se sella y ya no ser´ necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca m´s, adem´s de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del vehículo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería;

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V´lvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnología avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte



充電方法 標準 0.9Ax5~10h 充電電圧 12V 4Ax1
CHARGING METHOD IS T D: 0.9Ax5~10h CH. VOLTAGE: 12V 4Ax1
METHOD OF CHARGE/REPAIR P: DU PAPER

FB SUPER ME

VALVE REGULATED
LEAD-ACID BATTERY

FTX9-BS 12V, 8.4Ah(10HR)
8.4Ah(20HR) / 135CCA

SAE **PP**  
>PP< Pb

SIAM FURUKAWA CO., LTD.
MADE IN THAILAND