



Yuasa - 0614971Y - Batería Yuasa YTX14-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 12Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

12

200A

Izquierda

150

87

145

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la batería, ´sta se sella y ya no ser´ necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca m´s, adem´s de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del vehículo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V´lvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnología avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte



YUASA

SUPER

MF

PAFECTA

YTX14-BS

12.6Ah (20HR)
/ 200A (CCA)

12V 12Ah (10HR)

YUASA BATTERY



Pb

SAE **PP** >PP<