



Skyrich - 0607013K - Bateria litio Skyrich HJTZ7S-FP

Equivalencias:

YTZ7-S y YTX7L-BS

Características

VOLTIOS

CAPACIDAD (AH) - 10 H

CCA (A)

ENERGIA WH

PESO APROX.

CARGA STAND.

CARGA MAX.

POLARIDAD NEGATIVO

LARGO

ANCHO

ALTO

12

2,4

144

29

0,60

1

12

Izquierda

113

69

85

- Peso ultra ligero -1/3 de la batería de plomo-ácido normal

- Sin contaminación, la batería de litio Skyrich está hecha de nuevos materiales (fosfato de hierro y litio de alta densidad - LiFePO_4) y no contienen ni plomo, ni mercurio o cadmio, ni ácido sulfúrico y la densidad de energía es tres veces mayor que la batería de plomo-ácido normal.

- No es necesario llenar de ácido, no necesita mantenimiento, no tiene problemas de fugas y es posible instalarla en cualquier dirección de forma segura y estable.

- Son baterías muy seguras que no pueden entrar en combustión, ni tampoco estallar. Han pasado tanto la certificación de UL Lab como también las pruebas de seguridad de calidad CQC.

- Potencia de arranque superior a las baterías normales.

- Excelente ciclo de vida, más de 2000 ciclos (batería de plomo-cido solo 300 ciclos)

- Baja auto-descarga, mayor vida útil. El voltaje de descarga es estable, un 5% por mes como máximo, lo que permite que el rendimiento del motor también lo sea y que la motocicleta funcione más fácilmente.

- Son baterías estancas y totalmente resistentes al agua debido a su impermeabilidad.

- Su tiempo de carga es muy bajo, esa carga tan rápida permite que en tan solo 6 minutos tengamos la batería al 90%.

Tabla de relación entre tensión y capacidad:

Voltaje de carga

Capacidad

100%

13,300

90%

13,270

80%

13,160

70%

13,130

60%

13,116

50%

13,104

40%

12,996

30%

12,866

20%

12,730

10%

9,200

0%

No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V



LITHIUM ION

SKYRICH

SAFETY INSTRUCTIONS
DO NOT CHARGE THE BATTERY FOR LONGER THAN 12 HOURS FOR
ANY REASON. OVERCHARGING MAY CAUSE THE BATTERY TO OVERHEAT
AND CAUSE A FIRE. ALWAYS CHARGE THE BATTERY IN A WELL-VENTILATED
AREA. DO NOT SHORT THE BATTERY. DO NOT DISMANTLE THE BATTERY.
DO NOT EXPOSE THE BATTERY TO FLAMES OR HIGH TEMPERATURES.
DO NOT EXPOSE THE BATTERY TO MOISTURE OR WATER. DO NOT
EXPOSE THE BATTERY TO EXTREME COLD OR HEAT. DO NOT
EXPOSE THE BATTERY TO VIBRATION OR SHOCK. DO NOT
EXPOSE THE BATTERY TO DIRECT SUNLIGHT. DO NOT
EXPOSE THE BATTERY TO OIL OR GREASE. DO NOT
EXPOSE THE BATTERY TO ACID OR ALKALI. DO NOT
EXPOSE THE BATTERY TO CORROSIVE SUBSTANCES.
DO NOT EXPOSE THE BATTERY TO FLAMES OR HIGH TEMPERATURES.
DO NOT EXPOSE THE BATTERY TO MOISTURE OR WATER. DO NOT
EXPOSE THE BATTERY TO EXTREME COLD OR HEAT. DO NOT
EXPOSE THE BATTERY TO VIBRATION OR SHOCK. DO NOT
EXPOSE THE BATTERY TO DIRECT SUNLIGHT. DO NOT
EXPOSE THE BATTERY TO OIL OR GREASE. DO NOT
EXPOSE THE BATTERY TO ACID OR ALKALI. DO NOT
EXPOSE THE BATTERY TO CORROSIVE SUBSTANCES.

FULL
MED
LOW
TEST
BATTERY CAPACITY INDICATOR



SKYRICH

LITHIUM ION
RECHARGEABLE & POWER SPORTS BATTERY

www.skyrichpower.com

SKYRICH

HJTZ7S-FP
12V 28.8Wh 144A