



SENA - 10CEVO02 - INTERCOMUNICADOR CON CÁMARA INTEGRADA SENNA 10C EVO 02

ESPECIFICACIONES DEL INTERCOMUNICADOR CON CÁMARA INTEGRADA SENNA 10C EVO (FM Removed)

General

Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C

Temperatura de carga: de 0°C a 45°C

Dimensiones:

Módulo principal: 95 mm x 59 mm x 31 mm

Altavoces: 40 mm - espesor 7,3 mm

Micrófono a brazo: largo 190 mm

Cable entre altavoces: largo 555 mm

Peso Módulo: 90 g

WI-FI

IEEE 802.11 b/g/n/a

Distancia de funcionamiento: hasta 15 metros

Bluetooth

Bluetooth 4.1

Perfil del auricular (HSP)

Perfil de manos libres (HFP)

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

Intercomunicador

Distancia de funcionamiento: hasta 1,6 kilómetros en campo abierto

Soporta hasta 4 usuarios

Audio

Altavoces HD

Cancelación de ruido: Advanced Noise Control

Códec: códec SBC integrado

Voz HD para llamadas telefónicas con audio de alta calidad

Óptica

Campo visivo: 125 grados

Apertura f/2,4

Rotación de la lente: 30 grados

Vídeo

2160p: 30fps (Ultra HD)

1440p: 30fps (Quad HD)

1080p: 60fps (Full HD)

1080p: 30fps (Full HD)

Tiempo de grabación de vídeo: 1,5 horas

Formato de archivo de vídeo: MP4 (H.264)

Velocidad de bits máxima de vídeo: 60 Mb/s (4K)

Foto

12MP (4:3)

Foto en ráfaga: 8 fotos por segundo

Modo timelapse

Foto única cada seg. o cada 2, 5, 10 seg

Batería

Tiempo de conversación: hasta 20 horas

Tiempo de carga: 2,5 horas

Batería de polímero de litio de 1.200 mAh integrada

Memoria externa

Tarjeta microSD (U3 o superior) hasta 128 GB (no incluida en el paquete)

Certificados

CE, FCC, IC

