



Optimate - 00600500 - Cargador baterías Optimate DC-DC TM-500

CARGADOR OPTIMATE DC -> DC

Características generales:

¡CARGUE SU BATERÍA DE 12V ? 13.2V DESDE OTRA BATERÍA DE 12 V! NO SE NECESITA ALIMENTACIÓN DE CA.

Recargue la batería de su motocicleta, ATV o lancha motora remolcada de camino a su destino.

OptiMATE CC a CC utiliza alimentación de la batería de su vehículo o de una externa de 12V para recuperar, cargar y mantener otra batería de 12V ? 13.2V.

El modo de mantenimiento a largo plazo de OptiMATE CC a CC es muy eficiente y protege a la batería fuente, utilizándola solamente cuando la batería de carga lo necesita. El modo de mantenimiento de OptiMATE mantiene a la batería a carga plena, no sobrecargando nunca, prolongando la vida útil y mejorando el rendimiento de la batería.

OptiMATE®; CC a CC puede recuperar baterías sulfatadas muy descargadas desde un mínimo de 2 voltio.

Características técnicas:

AMPERAJE DE CARGA: 2 A

USO: en interiores o exteriores (temperatura mínima: ?20 °C / ?4 °F).

RECUPERACIÓN: arranque de baja tensión de 2V

PERFECTO PARA: baterías STD, AGM y GEL de 12V e baterías LFP (LiFePO4) de 3 a 96 Ah.

ALIMENTACIÓN: 12-16V, 2,7A máx.

PRESENTACIÓN: maletín a prueba de salpicaduras con colgadores de pared, cable de alimentación CA de 180 cm (6 pies) y cable de carga de 180 cm (6 pies) acabado en conector SAE. Cable de batería a prueba de salpicaduras, conjunto de pinza de batería estándar y conjunto de pinza de batería con fusible incluidos.

SEGURIDAD: sin riesgo de sobrecarga. Totalmente seguro para el sistema electrónico del vehículo.

Supresión de chispas. Seguro para el mantenimiento de la batería a largo plazo. Desconexión automática cuando se cortocircuita o se desconecta la batería. Obtenga toda la información detallada [aquí](#)



12-16V **2.7A max**
DC IN / Courant d'entrée directe /
Gleichstrom-Eingang / entrada directa /
corrente directa / ingresso diretto di
corrente / entrada de corrente direta /
Likström inlägg / Gleichstrom-Eingang

CE Model: **TM500 v2**
OUTPUT/SORTIE/SALIDA/LEISTUNG/
USCITA/UTGANG/UTSPÄNNING/
SÄDA: **12V = 2A**

Optimate **12V**
 DC → DC **12V 2A**

BATTERY SAVING
CHARGER-MAINTAINER
LEAD-ACID & LiFePO4

12V **AGM** **GEL** **STD** **12.8V LFP**

DC IN

SAVE

TEST ... MAINTAIN

CHARGE