



Yuasa - 0607951Y - Batería Yuasa YTX7L-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 6Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

6

100A

Derecha

114

71

131

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la baterá, ésta se sella y ya no ser´ necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del vehículo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la baterá

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V´lvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnología avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte



DO NOT OPEN

YTX7L-BS
CHARGING
METHOD

• THE BATTERY IS SEALED TYPE. NEVER REMOVE SEALING CAPS FROM THE CHARGING
• NEVER ADD WATER. CHARGE IN A VENTILATED AREA. DO NOT OPEN THE BATTERY. DO NOT
• YTX7L-BS 6Ah(10HR) 100A(CCA) 12V



YUASA

SUPER

MF

PAFECTA

YTX7L-BS



Pb

**6.3Ah(20HR)
/ 100A(CCA)**

12V 6Ah(10HR)

YUASA BATTERY

SAE PP)PP(

