



SENA - 10CPRO01 - INTERCOMUNICADOR CON CÁMARA INTEGRADA SENA 10C PRO

ESPECIFICACIONES DEL INTERCOMUNICADOR CON CÁMARA INTEGRADA SENA 10C PRO

General

Tiempo de conversación: hasta 17 horas

Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)

Temperatura de carga: de 0°C a 45°C

Dimensiones:

Módulo principal: 105 mm × 60 mm × 31 mm (4,2 in × 2,4 in × 1,2 in)

Unidad de transductor del altavoz: 40 mm; grosor de 6,5 mm

Micrófono con brazo: longitud de 190 mm

Cable entre los altavoces: longitud de 555 mm

Peso del módulo principal: 90 g (3,19 oz)

Wi-fi

802.11 g/n

Bluetooth

Bluetooth 4.1

Perfil del auricular (HSP)

Perfil de manos libres (HFP)

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

Intercomunicador

Distancia de funcionamiento: hasta 1,6 km (1,0 millas) en terreno abierto

Admite hasta 4 conductores

Audio

Cancelación de ruido: Advanced Noise Control

Códec: códec SBC integrado

Radio FM:

Especificaciones de radiofrecuencia: de 76 a 108 MHz

Memoria para 10 emisoras preconfiguradas

Voz HD para llamadas telefónicas con audio de alta calidad

Óptica

Campo de visión: 135 grados

Apertura f/2.0

Vídeo

1440p/30 fps

1080p/60 fps

1080p/30 fps

Tiempo de grabación de vídeo: 2 horas

Foto

3,7 MP (16:9)

Modo timelapse

Un disparo cada 1 segundo o cada 10 segundos

Batería

Tiempo de carga: 3,5 horas

Tipo: batería de polímero de litio

Memoria externa

Tarjeta MicroSD (clase 10 o superior) hasta 64 GB (no incluida en el paquete)

Certificados

CE, FCC, IC

