



Furukawa - 0607941S - Batería Furukawa FTX7A-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 6Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

6

105

Izquierda

152

88

94

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la batería, ´sta se sella y ya no ser´ necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca m´s, adem´s de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del veh´culo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería;

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V´lvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnolog´a avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte



充電方法
CHARGING METHOD
METHODE DE CHARGE

[標準]
[S T D.]

0.7A x 5 ~ 10h

時間,又は急速
h ; OR. QUICK
h ; OU. RAPIDE

3A x 1h

時間]



FB SUPER
ME
III

VALVE REGULATED
LEAD ACID BATTERY

FTX7A-BS

12V, 6Ah (10HR)

6.3Ah(20HR) / 105CCA

SAE **PP** > **PP** <



Pb



Pb

SIAM FURUKAWA CO., LTD.
MADE IN THAILAND