



Energy Safe - 0682034 - Batería Energysafe ES50-N18L-A Convencional

Voltaje: 12V - Amperaje: 20Ah. Batería Estandar. Se suministra con ácido incluido

V

CAPACIDAD AH (10HR)

CCA (-18 C)

L (mm)

AN (mm)

ALT (mm)

12

20

260

205

90

162

Se suministra con ácido

La batería convencional para motocicletas, de gran resistencia a la corrosión y perfecta respuesta incluso en condiciones climáticas adversas. Una batería resistente y fiable. Con una amplia gama de 6 y 12 voltios, hay un modelo para casi todas las motocicletas

Larga duración, incluso en las condiciones más duras

Alta potencia de arranque con valores eléctricos muy superiores a las normas DIN y EN

Muy robustas gracias a su construcción especial

Disponible sin ácido o con ácido incluido en la caja

NOTA: Estas baterías requieren comprobar regularmente el nivel de electrolito, éste debe mantenerse entre la línea del mínimo y del máximo. Si hace falta rellene con agua destilada y cargue la batería



UPPER LEVEL ———— ⊕
LOWER LEVEL ———— ⊖

ES

ES50-N18L-A

12V 20Ah 260A EN

ENERGYSAFE
BATTERY



CHARGING METHOD
STD: 2.0 A X 5 - 10h
QUICK: 10.0 A X 1h

ENERGYSAFE BATTERY
SAE PP >PP<