



Furukawa - 0605011S - Batería Furukawa FTZ5-S Precargada

Voltaje: 12V - Amperaje: 4,5Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética pre-cargada

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

3,7

80

Derecha

114

71

86

Esta batería se presenta totalmente sellada y precargada, lista para ser instalada y sin la necesidad de añadir ácido.

Prácticamente sin posibilidad de pérdidas de ácido

Reduce al mínimo el proceso de sulfatación

Ideal para motocicletas, ATV, motos de agua...

Ofrece un óptimo "Cold Cranking" (CCA)

NOTA: En caso de almacenaje prolongado revisar la tensión y recargar si es necesario, aconsejamos revisarlas en un plazo de 3-4 meses.



⊖ **FB** **SUPER MF** ⊕

FTZ5S

12V 5Ah VALVE REGULATED LEAD ACID BATTERY

充電方法 CHARGING METHOD
標準 STD METHOD DC CHARGE

標準 NORMAL 0.1A X 5 - 10 時間 (TV)

急速 RAPID 3A X 30 分鐘 (HR)

注意 注意 ELECTROLYTE FILLED NON SPILLABLE

3.7Ah(20HR) / 80CCA

SIAM FURUKAWA CO., LTD.
MADE IN THAILAND



Pb



Pb

SAE **PP** > PP <