



Furukawa - 0612971S - Batería Furukawa FTX12-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 10Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

10

180

Izquierda

152

88

131

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento s&loprecisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalaci&n. Una vez llenada de ´ la batería, &sta se sella y ya no ser& necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca m&s, adem&s de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del veh&culo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería;

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V&lvulas de regulaci&n del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnolog&a avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versi&n precargada o seca con ´ aparte



充電方法

[標準]

CHARGING METHOD

METHODE DE CHARGE[NORMAL]

[S T D.:1.2Ax5~10h

時間又は急速

:5Ax1h

時間]

h : OR. QUICK : 5Ax1h

h : OR. RAPIDE



VALVE REGULATED
LEAD ACID BATTERY

FTX12-BS

12V, 10Ah(10HR)

10.5Ah(20HR) / 180CCA



Pb



Pb

SAE **PP** >PP<

SIAM FURUKAWA CO., LTD.
MADE IN THAILAND