



## **SENA - 50S10 - INTERCOMUNICADOR MOTO SENNA 50S SINGLE PACK**

Pack Single: Dispositivo para un solo usuario.

### Dimensiones:

Unidad principal: 102 mm x 56 mm x 27 mm

Altavoces: 40 mm - espesor 7.2 mm

Micrófono a brazo: largo 190 mm

Cable entre altavoces: largo 555 mm

Peso de la unidad principal: 64 g

Temperatura de funcionamiento: entre -10°C y 55°C

Temperatura de carga: de 0°C a 45°C

### Mesh Intercom

Mesh Intercom Technology

### Bluetooth

Bluetooth 5.0

Headset Profile (HSP)

Hands-Free Profile (HFP)

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

### Audio

Noise Cancellation: Advanced Noise Control

Codec: Built-in SBC Codec

SOUND BY Harman Kardon con altavoces y micrófono de alta calidad

### Intercomunicador

Alcance:

Intercomunicador Bluetooth: hasta 2 km en campo abierto

Intercomunicador Mesh: hasta 2 km en campo abierto

\* La distancia puede ser extendida hasta 8 km con un mínimo de 6 usuarios.

Soporta hasta:

Intercomunicador Bluetooth: 4 usuarios

Intercomunicador Open Mesh: potencialmente ilimitados

Intercomunicador Group Mesh: 24 usuarios

Soporta canales:

Intercomunicador Open Mesh: 9 Canales

### Batería

Tiempo de conversación:

Intercomunicador Bluetooth: hasta 12 horas

Intercomunicador Mesh: hasta 11 horas

Tiempo de carga: 2.5 horas

Carga rápida: 20 minutos de carga equivalen a 2 horas de tiempo de conversación a través de un intercomunicador Bluetooth o 2 horas a través de un intercomunicador de malla.

Tipo de batería: Batería de polímero de litio

Certificados

CE, FCC, IC

