



Optimate - 00600360 - Cargador baterias Optimate 6 AMPMATIC 6A TM-360

Características técnicas:

IDEAL PARA: Baterías STD, AGM y GEL de 12V, de 3 – 144Ah.

AMPERAJE DE CARGA: 6A (corriente Ampmatic)

VOLTIOS DE CARGA: nominal: 12V rango: 0.5V – 14.4V

CARACTERÍSTICAS: Recupera las baterías que otros cargadores no pueden, ya que reconoce la diferencia entre una batería descargada que necesita cargarse y una batería sulfatada agotada que necesita recuperarse.

USO: En interiores o exteriores (temperatura máxima: –40 °C / –40 °F).

ALIMENTACIÓN: Alimentación global (100–240V & 50–60Hz), alto rendimiento (clasificación CEC), totalmente sellada.

ESTILO: Maletín a prueba de salpicaduras con colgadores de pared, cable de alimentación CA de 180cm (6 pies) y cable de carga de 180cm (6 pies) acabado en conector SAE.

RECUPERACIÓN: Arranque de baja tensión de 0.5V y recuperación por desulfatación en 2 fases.

SEGURIDAD: Sin riesgo de sobrecarga. Totalmente seguro para el sistema eléctrico del vehículo. Supresión de chispas. Seguro para el mantenimiento de la batería a largo plazo. Desconexión automática cuando se cortocircuita o se desconecta la batería.

INCLUIDO: Cable de batería a prueba de salpicaduras y conjunto de pinzas de batería estándar.

