



Yuasa - 0614981Y - Batería Yuasa YTX14L-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 12Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

12

200A

Derecha

150

87

145

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento s&loprecisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalaci&n. Una vez llenada de ´ la batería, &sta se sella y ya no ser& necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca m&s, adem&s de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del veh&culo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería;

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V&lvulas de regulaci&n del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnolog&a avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versi&n precargada o seca con ´ aparte



CHARGING METHOD: 1.4 Amps x 5~10 hrs



YUASA

MADE IN USA
YUASA BATTERY, INC.
READING, PA 19605
ISO 9000

www.yuasabatteries.com



Pb



Pb

12V 12Ah (10HR)
VRLA
YTX14L-BS (M3RH4L)

12.6 Ah(20HR) / 200A(CCA)