



Skyrich - 0614023K - Bateria litio Skyrich HJTX14H-FP

Equivalencias: YTX14H-BS YTX12-BS KMX14-BS YTX14-BS YB12B-B2 YT12A-BS Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías

Equivalencias:

YTX12-BS, YT12A-BS, YTX14H-BS, KMX14-BS, YTX14-BS y YB12B-B2

Fabricante de baterías de primera línea y proveedor oficial de KTM, HUSQVARNA y DUCATI que diseña y fabrica baterías con tecnología propia patentada por ellos

Características

VOLTIOS

CAPACIDAD (AH) - 10 H

CCA (A)

ENERGIA WH

PESO APROX.

CARGA STAND.

CARGA MAX.

POLARIDAD NEGATIVO

LARGO

ANCHO

ALTO

12

4,0

240

48

1,1

2,0

20

Izquierda

150

87

93

- Peso ultra ligero -1/3 de la batería de plomo-ácido normal

- Sin contaminación, la batería de litio Skyrich está hecha de nuevos materiales (fosfato de hierro y litio de alta densidad - LiFePO_4) y no contienen ni plomo, ni mercurio o cadmio, ni ácido sulfúrico y la densidad de energía es tres veces mayor que la batería de plomo-ácido normal.

- No es necesario llenar de ´cido, no necesita mantenimiento, no tiene problemas de fugas y es posible instalarla en cualquier dirección de forma segura y estable.

- Son baterías muy seguras que no pueden entrar en combustión, ni tampoco estallar. Han pasado tanto la certificación de UL Lab como también las pruebas de seguridad de calidad CQC.

- Potencia de arranque superior a las baterías normales.

- Excelente ciclo de vida, más de 2000 ciclos (batería de plomo-´cido solo 300 ciclos)

- Baja auto-descarga, mayor vida útil. El voltaje de descarga es estable, un 5% por mes como máximo, lo que permite que el rendimiento del motor también lo sea y que la motocicleta funcione más fácilmente.

- Son baterías estancas y totalmente resistentes al agua debido a su impermeabilidad.

- Su tiempo de carga es muy bajo, esa carga tan rápida permite que en tan solo 6 minutos tengamos la batería al 90%.

Tabla de relación entre tensión y capacidad:

Voltaje de carga

Capacidad

14,340

100%

13,300

90%

13,270

80%

13,160

70%

13,130

60%

13,116

50%

13,104

40%

12,996

30%

12,866

20%

12,730

10%

9,200

0%

No permitir que el voltaje restante baje de los 12,86V



LITHIUM ION

SKYRICH

CHARGING:

DO NOT CHARGE THE BATTERY TO OVER 14.6V DC
DO NOT CHARGE THE BATTERY WITH A CHARGER WITH AUTOMATIC
CHARGING. THE BATTERY MUST BE CHARGED WITH A CHARGER WITH
CONSTANT CURRENT. The battery should be fully charged if the charging voltage is over 14.6V DC.
The battery should be fully charged if the charging current is over 2A.
The battery should be fully charged if the charging time is over 12 hours.
The battery should be fully charged if the charging temperature is over 25°C.
The battery should be fully charged if the charging humidity is over 50%.



SKYRICH



LITHIUM ION
MOTORBIKE & POWERSPORTS BATTERY

www.skyrichpower.com



SKYRICH

HJTX14H-FP
12V 48Wh 240A