



Yuasa - 0604511Y - Batería Yuasa YTX4L-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 3Ah.Se suministra con ácido incluido.Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

CCA

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

3

50A

Derecha

114

71

86

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la batería, ´sta se sella y ya no ser´ necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca m´s, adem´s de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del veh´culo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería;

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V´lvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnolog´a avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte



YUASA

3.2Ah (20HR) / 50A(CCA)

12V 3Ah (10HR)

SUPER

MF

PAFECTA

YTX4L-BS

CHARGING METHOD

STD: 0.4 A X 5 - 10 h

QUICK: 4 A X 30 min

YUASA BATTERY

SAE [PP] > PP<