



Optimate - 00600402 - Cargador Baterías Optimate 1 Duo TM-402D

OptiMate 1 ofrece un sistema de carga precisa mediante un microprocesador y mantenimiento de larga duración.

Mantenga cualquier tipo de batería plomo-ácido de 12 voltios sin sobrecargarla, tapón de relleno / célula húmeda, GEL o AGM (MF) sellado y 12.8 / 13.2V baterías de litio (LiFePO4);

Perfecto para vehículos que se utilizan con poca frecuencia o solo estacionalmente, o que se encuentran almacenados. El programa de mantenimiento de OptiMate suministra únicamente lo que necesita la batería, nunca la sobrecarga ni se queda a medias.

AMPERAJE DE CARGA: 0,6 A (corriente constante)

USO: en interiores (temperatura máxima: -20°C / -4°F)

RECUPERACIÓN: arranque de baja tensión de 4 V

IDEAL PARA: baterías STD, AGM y GEL de 12V, de 2 a 30Ah Y baterías de Litio (LiFePO4) 12.8 / 13.2V

ALIMENTACIÓN: alimentación global (100-240V a 50-60Hz), alto rendimiento (clasificación CEC), totalmente sellada

ESTILO: maletín acoplable resistente al polvo, con cable de carga de 370 cm (12 pies) acabado en conector SAE

SEGURIDAD: sin riesgo de sobrecarga. Totalmente seguro para el sistema eléctrico del vehículo. Supresión de chispas. Seguro para el mantenimiento de la batería a largo plazo. Desconexión automática cuando se cortocircuita o se desconecta la batería;

INCLUIDO: cable de batería a prueba de salpicaduras y conjunto de pinzas de batería; a.



IMAGEN NO CONTRACTUAL