



TRW - MCTL178 - KIT REDUCCIÓN ALTURA TRW MCTL178

Al bajar las horquillas 20 mm, acortar 10 mm el caballete lateral

Tras la medida de conversiøn es necesario que, dependiendo de la carga del vehículo, se ajuste la gestiøn de los amortiguadores de resorte.

TIPO

DETALLE

CANTIDAD

COLOR

MATERIAL

PESO (Kg)

03

Barras de torsiøn desviaciøn

2

Plateado

Acero

0,06

Al igual que una bicicleta se puede ajustar a la altura de la persona que la va a montar, los kits de reducción de altura para motocicletas pueden bajar el asiento algunos centímetros cruciales. Los kits de reducción de TRW para motocicleta ofrecen una forma rentable de reducir la altura de la moto en la parte trasera.

Los kits de reducción de TRW para motocicleta le ofrecen:

Una altura del asiento perfectamente ajustada

Una reducción de 20 mm a incluso 40 mm, dependiendo del modelo (medida perpendicular al eje trasero)

Máxima seguridad

Regulable hasta alcanzar el suelo con ambos pies

El puntal de suspensión central conserva su longitud de trabajo completa en la mayor parte de los casos

Una solución eficaz, de bajo coste y con poco esfuerzo

Todos los kits de reducción de TRW se suministran con certificado de conformidad (TÜV)

Habitualmente, la reducción se consigue mediante una suspensión modificada, pero con el kit de reducción de TRW para motocicletas, se puede lograr un nivel seguro y cómodo con mucho menos esfuerzo.

Con los reductores de altura de TRW podr  sustituir las piezas originales del sistema de suspensi n, como palancas articuladas, varillas de empuje, placas triangulares, placas de base de los muelles, etc. por nuestras piezas modificadas. Los kits de reducci n de TRW ofrecen una calidad de producto superior. En funci n del modelo, son piezas de acero inoxidable de alta calidad cortadas con l ser o piezas de aluminio fresadas con tecnolog a CNC. Las robustas piezas  garantizan la seguridad, y cuentan con certificado de conformidad (TÜV).

Notas para la instalaci n: muchos kits de reducci n para motocicletas requieren que se acorte el soporte lateral. En algunas motocicletas ser  inevitable la eliminaci n del soporte principal. Para kits de reducci n que requieran el desmontaje del muelle o de piezas del amortiguador trasero, se recomienda realizar la instalaci n en un taller especializado.

 

